



KANOMAX
The Ultimate Measurements

ANEMOMASTER LITE MODELO 6006

Anemómetro estándar de hilo térmico pequeño y ligero

Anemomaster™ LITE es una unidad de anemómetro de hilo caliente compacta y liviana. Ofrece precisión de nivel de investigación a un precio asequible y competitivo en la industria. Se presenta en una carcasa azul metalizada oscura con agarre antideslizante.

Aplicaciones

- ⊕ Pruebas de HVAC
- ⊕ Mantenimiento de Instalaciones
- ⊕ Certificación de Entorno Crítico
- ⊕ Investigación de IAQ



CARACTERÍSTICAS

- ⊕ Pesa solo 180g y es una unidad muy compacta.
- ⊕ Calidad de investigación a un precio asequible para contratistas.
- ⊕ Garantía extendida por 2 años.
- ⊕ Diseño ergonómico y cómodo que opera con un interruptor.
- ⊕ Una sonda removible facilitando el intercambio en el campo de trabajo.
- ⊕ Incluye 4 baterías, maletín y certificado NIST.

FEATURE		VALUE
Velocidad de Aire	Rango	20 a 3940 FPM (0.01 a 20.0 m/s)
	Precisión	+/- 5.0% de la medida o 0.015 m/s (el que sea mayor)
	Resolución	0.01 m/s (0.01 a 9.99 m/s), 0.1 m/s (10.0 a 50.0 m/s)
Temperatura	Rango	-4 a 158°F (-20 a 70°C)
	Precisión	+/- 1.0°F (0.5°C)
	Resolución	1.0°F (0.1°C)
Fuente de Energía		4x baterías AA
Rango de Operación	Unidad Principal	41 a 104°F (5 a 40°C) condensación no visible
	Sonda	-4 a 158°F (-20 a 70°C) condensación no visible
	Almacenamiento	14 a 122°F (-10 a 50°C) condensación no visible
Peso		0.4 lbs (180 g)
Dimensiones	Cuerpo	2.4 x 4.7 x 1.2 pulgadas (60 x 120 x 34 mm)
	Sonda	Largo: 8.1 pulgadas (205 mm) Diámetro de la Punta: 0.24 pulgadas (6.1 mm)
Garantía		2 años

KANOMAX USA, INC.
219 US HWY 206
ANDOVER, NJ 07821 USA
TEL: 800-247-8887 (USA)
FAX: 973-786-7586
E-MAIL: SALES@KANOMAX-USA.COM
URL: WWW.KANOMAX-USA.COM

DISTRIBUIDO POR:

